



**Attrezzatura per pulizia umida**  
Mop flessibile preferibilmente dotato di strisce di tessuto antistatico e/o pre-impregnato tipo usa&getta



**Attrezzatura per pulizia meccanica**  
Rotocleaner tipo Rotowash, monospazzola o similari



**Dischi per pulizia meccanica**  
colori di dischi 3M o equivalenti


















**Attrezzatura per pulizia manuale**  
Mop con tessuto in microfibra



**Attrezzatura per pulizia a vapore**  
Seguire le raccomandazioni del produttore



Su pavimentazioni a CLIC, removibili o a posa libera, rimuovere prontamente i liquidi in eccesso

	Attrezzatura da utilizzare	Prodotti per pulizia	Metodi di pulizia
Prima pulizia			
Pulizia meccanica	  o  se sporco	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavaggio a umido</li> <li>• Lavaggio meccanico a 300-450 giri/min (con recupero dell'acqua)</li> </ul>
Pulizia quotidiana	 	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavaggio a umido</li> <li>• Lavaggio manuale con mop</li> <li>• Risciacquare</li> </ul>
0			
Pulizia meccanica	   o  mandorla  	Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavaggio a umido</li> <li>• Lavaggio meccanico a 300-450 giri/min (con recupero dell'acqua)</li> </ul> <p>o</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulizia a vapore</li> </ul>
Pulizia profonda	   o  mandorla	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavaggio a umido</li> <li>• Lavaggio meccanico a 300-450 giri/min (con recupero dell'acqua)</li> </ul>

*I protocolli di pulizia devono sempre essere adattati al traffico e alla destinazione d'uso della pavimentazione presa in considerazione*

Per raggiungere i migliori risultati in termini di pulizia ed igiene, Gerflor raccomanda l'utilizzo di detergenti neutri ed alcalini ad alto potere bagnante (che meglio si diffondono e quindi meglio puliscono le superfici dei pavimenti).

A seguito una lista non esaustiva di prodotti detergenti raccomandati:

**KIEHL** : Rivamat\*\*, Veriprop\*  
**TANA / WERNER** : Green care  
SR15\*, Floor Cleaner S\*, Clean  
Fresh\*, Difotan\*, Clean Extreme\*,  
Innomat\*\*

**ECOLAB** : Brial Clean S\*  
**ANIOS** : Deterg'anios\*  
**ROCHEX** : Polystar\*, Roctonic\*\*  
**BUZIL** : HC 43\*\*  
**Dr. SCHUTZ** : PU Reiniger\*\*

**DIVERSEY / SEALED AIR:**

Asset\*  
**DREITURM** : Multinetzer\*,  
Goldreif (vert)\*, Linorein\*\*,  
D1 Neu\*\*

\*Neutri / \*\*Alcalini

## PRECAUZIONI PER L'USO



Non utilizzare i dischi abrasivi o qualsiasi procedura che rischi di danneggiare il trattamento superficiale (prodotti abrasivi, solventi, ecc.)

Non utilizzare tappi in gomma per le gambe delle sedie o altri mobili; utilizzare invece tappi in PVC o tappi in polietilene.

La gomma macchia indelebilmente i pavimenti in PVC

Non usare gli stuoi in gomma

Munire i piedini dei mobili e delle sedie di protezione in PVC o poliammide

Non fare mai uso di cera con solventi, di sigillanti, di lucidanti o vernici, soprattutto quelli contenenti acetone e altri solventi del PVC.

## RIMOZIONE MACCHIE REALIZZATE IN FASE DI CANTIERE

### Rimozione macchie di vernice

- Non utilizzare accessori di pulizia abrasivi (es. Scotch Brite, spugnette abrasive, lana d'acciaio, ecc.) .
- Utilizzare il solvente specifico per il tipo di vernice , se è noto . Se il solvente non è noto, iniziare con solventi come acquaragia o similari prima di provare solventi più forti come Taraclean spray ecc. Se la macchia si rivela difficile da rimuovere, non persistere.
- Pulire e lavare accuratamente il pavimento dopo l'applicazione del solvente.

### Rimozione gocce di vernice

- Uno spray congelante produrrà ottimi risultati quando la vernice si presenta a gocce (spray freeze possono essere acquistati da produttori di prodotti di pulizia o nelle farmacie).

### Rimozione macchie da adesivi

- **macchie da adesivi acrilici recenti (<1 mese)**  
Applicare una soluzione a base acquosa con prodotto detergente aggiunto ; lasciare agire e poi pulir e meccanicamente e risciacquare il pavimento.
- **macchie da adesivi acrilici secchi (>1 mese)**  
Utilizzare Acquaragia o similari . Pulire e lavare accuratamente il pavimento dopo l'applicazione del solvente.
- **macchie da adesivi a solvente**  
Utilizzare solventi forti (come Taraclean spray) ma non persistere se le macchie da adesivi sono difficili da rimuovere

## RIMOZIONE MACCHIE COMUNI

### Ruggine

Applicare un prodotto antiruggine o acido ossalico. Sciacquare accuratamente.

### Cibo grasso/ vernice/ inchiostro/ pennarello/ grasso pesante (catrame)

Applicare un solvente come acquaragia o similari. Strofinare con prodotto non diluito e risciacquare con abbondante di acqua.

### Segni di segni di gomma/ scarpe

Applicare un detergente alcalino (come Dynatech Trophy) alle macchie da scarpe. Lasciare agire per 5 minuti. Strofinare.

### Chewing-gum

Usare uno spray ghiacciante per indurire la gomma da masticare e poi rimuovere con una spatola di plastica (spray freeze possono essere acquistati da produttori di prodotti di pulizia o nelle farmacie).