

# SENSO SELF-ADHESIVE

## DESCRIZIONE

Pavimentazione vinilica multistrato tipologia LVT doghe o piastre di varie dimensioni con colla preadesivizzata protetta da uno strato di carta, pronto per la posa su fondo preparato, spessore 2,00 mm, con uno strato d'usura in PVC puro trasparente di spessore 0,20 mm che protegge uno strato a motivi stampati. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento PUR ottenuto tramite fotoreticolazione UV della vernice protettiva poliuretana superficiale.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative:

- norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei;
- gruppo di abrasione T secondo EN 660-2;
- resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc;
- classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1;
- isolamento acustico secondo EN ISO717-2: dB 5;
- con un grado di attenuazione acustica all'interno dello stesso locale pari a 77 db(a) secondo norma NF S 31074;
- impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196;
- elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702;
- ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc;